

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI
Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică
Departamentul Informatică și Ingineria Sistemelor

GRAFICA PE CALCULATOR

TEMA 1. ÎNTRUDUCERE. NOȚIUNI DE GRAFICĂ PE CALCULATOR

l. u., dr. NASTAS Andrei

STRUCTURA CURSULUI

Codul disciplinei	Anul predării	Semestrul	Numărul de ore				Evaluarea		
			Prelegeri	Seminare	Lucrări de laborator	Lucrul individual	Credite	Curentă	Finală
F.04.O.016	Învățământ cu frecvență								
	I	II	30	-	30	45	4	2	examen
F.04.O.014	Învățământ cu frecvență redusă								
	II	IV	10	-	6	74	4		examen

Referințe bibliografice

1. Т. И. Немцова, Ю. В. Назарова, Компьютерная графика и web-дизайн. Практикум, М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2010. — 288 с. ISBN 978-5-8199-0343-8.
2. Adrian Runceanu, Grafică asistată de calculator. Teorie și aplicații, Academica Brâncuși, Târgu-Jiu, 2009. ISBN 978-973-144-301-0.
3. John F. Hughes, Andries Van Dam, Morgan Mcguire, David F. Sklar, James D. Foley, Steven K. Feiner, Kurt Akeley, Computer Graphics - Principles and Practice, Third Edition, Addison Wesley Publ. Comp. 2014. ISBN-13: 978-0-321-39952-6.
4. <https://p5js.org/>
5. Engin Arslan, Learn JavaScript with p5.js: Coding for Visual Learners, 2018, ISBN-13 (pbk): 978-1-4842-3425-9.
6. Bogdan Pătruț, Iulian Marius Furdu, Grafica 3D, animație și jocuri, EduSoft, Bacău, 2005. ISBN 973-87496-2-X.
7. David J. Eck, Introduction to Computer Graphics, Version 1.2, January 2018, <http://math.hws.edu/graphicsbook/>.
8. <https://www.youtube.com/watch?v=8j0UDiN7my4>

- 1.1. Sinteza, prelucrarea și analiza imaginilor**
- 1.2. Aplicații grafice**
- 1.3. Arhitecturi ale sistemelor grafice**
- 1.4. Dispozitive de intrare ale sistemelor grafice**
- 1.5. Echipamentele de ieșire grafică**
- 1.6. Softul sistemelor grafice**
- 1.7. Standarde în grafică**

1.1. Sinteza, prelucrarea și analiza imaginilor

Prin sistem grafic se înțelege un ansamblu din echipamente și programe, specializate în sinteză, prelucrarea și analiză a informației grafice, prezentate în forma de imagini. Echipamentele pot fi calculatoare, stații grafice, imprimante, plottere ș.a.

Un sistem grafic care permite interacțiunea cu utilizatorul prin echipamente specializate (mouse, tableta grafică, joystick ș.a.) se numește sistem grafic interactiv.

Sistemele grafice pot fi clasificate după scopul prelucrărilor pe care le efectuează. Din acest punct de vedere se face distincție între:

- sisteme de sinteză a imaginilor,
- sisteme de prelucrare a imaginilor,
- și sisteme de analiză a imaginilor.

Secvența de prelucrări efectuate într-un sistem de sinteză a imaginilor poate fi reprezentată schematic ca în figura 1.1.




Fig. 1.1. Schema unui sistem de sinteză a imaginilor

1.1. Sinteza, prelucrarea și analiza imaginilor

Modelul imaginii este o listă de primitive grafice (linia, cercul, poligonul, textul și altele), însoțite de atribute cum ar fi: culoarea, tipul și lățimea liniei, etc. Într-un sistem grafic 3D primitive pot fi și diferite tipuri de suprafețe și obiecte. Algoritmii de sinteză codifică fiecare primitivă grafică într-o formă specială. Modelul imaginii poate rezulta din calcule specifice aplicației (de exemplu, reprezentarea grafică a unei funcții) sau poate fi editat de utilizator prin intermediul programului de aplicație (de exemplu, schița unei piese, a unei case, etc.). Utilizatorul poate solicita diferite transformări asupra obiectelor redată în imagine sau asupra imaginii în ansamblu.

Programele de aplicație sunt specializate pe diferite domenii, de exemplu, proiectarea asistată de calculator în electronică, în mecanică, în arhitectură, cartografie, birotică, gestiune economică, tipografie electronică, producția de filme, etc.

În sistemele de prelucrare și de analiză a imaginilor datele de intrare se extrag din imagini. Imaginea poate fi o fotografie sau o imagine din lumea reală.

1.1. Sinteza, prelucrarea și analiza imaginilor

Sistemele de prelucrare a imaginilor au ca scop ameliorarea imaginilor sub aspectul percepției lor de către om (figura 1.2.) prin: modificarea culorilor, îmbunătățirea contrastului, redarea selectivă a diferitelor părți din imagine și altele.

Analiza imaginilor are ca scop identificarea obiectelor reprezentate în imaginile codificate numeric (figura 1.3.). Sistemele de analiză a imaginilor se folosesc în aplicații de recunoaștere a formelor, de exemplu pentru identificarea obiectelor, pentru analiza reliefului și a resurselor naturale etc.




Fig. 1.2. Modificarea imaginilor




Fig. 1.3. Sisteme de analiza a imaginilor

1.2. Aplicații grafice

Din categoria aplicațiilor grafice fac parte:

- **Programele de desenare** (paint programs): permit crearea desenelor sub formă de hărți de biți;
- **Programe pentru desen tehnic și artistic** (draw programs): furnizează funcții avansate de desenare, bazate în special pe prelucrarea liniilor curbe. Imaginile sunt reprezentate în formate vectoriale;
- **Programe grafice de prelucrare a datelor tabelare** (graphic worksheet): sunt destinate aplicațiilor în domeniul financiar–contabil. Cu ajutorul lor se editează tabele de profituri, analize de tabele etc. Datele sunt introduse în celule (o celulă reprezintă intersecția dintre o linie și o coloană într-un tabel). Unele celule pot fi definite ca relații între două sau mai multe celule introduse anterior. Aceste produse folosesc grafica pentru prezentarea datelor din tabele în forme atractive sau sintetice.
- **Programe grafice de prezentare** (slide show): permit crearea diagraamelor (dreptunghiulare sau circulare), graficelor, a altor tipuri de imagini pentru prezentări și rapoarte, pun la dispoziția utilizatorului colecții de diverse scenarii de reclamă. Diagramele pot fi rezultatul prelucrării și reprezentării datelor din aplicații pentru foi de calcul;
- **Programe pentru animație**: permit înlănțuirea și secvențierea seriilor de imagini pentru a simula mișcarea. Fiecare imagine este considerată un cadru într-un film. Propun facilități din domeniul filmului (mixaje, selecție de secvențe, modificări de obiecte pentru obținerea efectelor de animație);

1.2. Aplicații grafice

– **Programe CAD:** aplicații dedicate proiectării, destinate arhitecților și inginerilor. Printre funcțiile cele mai cunoscute, permit: trasare în 2D și 3D, numeroase sisteme de coordonate și tipuri de proiecții; selectarea dintre numeroase sisteme de măsură a dimensiunilor paginii de desen, localizarea obiectului prin referința la alte obiecte, mărire sau micșorare a desenelor (zoom), editări de simboluri; tipuri de linii de trasare și culori, scalări și rotații de obiecte selectate, compatibilitatea formatelor fișierelor, ce pot fi importate sau exportate și de alte aplicații, umplerea poligoanelor în diverse stiluri (fill), numeroase tipuri de caractere text în alfabet latin, chirilic, grec, simboluri matematice, meteorologice, astronomice, muzicale, facilitatea de dispunere pe masa de desen, cotări automate a obiectelor selectate, atribute de vizibilitate, prioritate, culoare, stil, atașate obiectelor și posibilitatea editării facile a acestor atribute, introducerea posibilității desenării de mână cu dispozitivul de intrare: mouse, tabletă grafică, trasări de curbe, suprafețe, polilinii, facilități de trasare în 3D (crearea obiectelor 3D din 2D, eliminarea liniilor ascunse, simularea fotografierii cu lentile de distanță focală variabilă, teleobiectiv, cu specificarea uneia sau mai multor surse de lumină, realism vizual, iluminări, umbriri, crearea unor macroinstrucțiuni cu AUTOLISP sau C);

1.2. Aplicații grafice

- **Editoare grafice** (desktop publishing): sunt colecții de funcții de procesare a textului, care permit controlul poziționării textului și imaginilor, astfel încât pot fi create reviste, ziare, reclame, cărți. Pun la dispoziția utilizatorului module pentru: scrierea documentului cu procesorul de texte, editarea/revizuirea textului până la ajungerea în forma finală în modul WYSIWYG (What You See Is What You Get), inserarea textului în pagină, ținând cont de dimensiunea literelor, tipul de text, numărul de coloane pe pagină, lungimea coloanelor, ilustrarea prin crearea diagramelor, graficelor, diverselor desene sau preluarea fotografiilor (histograme, imagini scanate), revizuirea aspectului paginii, machetarea, tipărirea în tirajul dorit;
- **Aplicații dedicate exploatarei suportului de informație multimedia** (hârtie, film, bandă magnetică), respectiv dispozitivelor multimedia (microfon, magnetoscop, sintetizator). Sunt aplicații care oferă utilitare de conversie, de comprimare, funcții de arhivarea imaginilor, filmelor, retușarea imaginilor video, recunoașterea caracterelor documentelor imprimare, recunoașterea, procesarea și arhivarea datelor sonore.

1.3. Arhitecturi ale sistemelor grafice

În calculatoarele personale grafica este susținută de către procesorul unic al sistemului. Calculatoarele conțin un modul denumit placă grafică care conține memoria grafică, dispozitivele de semnalizare și conversie video și controller-ul video, care are rolul de a genera semnalele de sincronizare a monitorului și de a extrage sincron informația din memoria video.

O stație grafică este în general dotată cu două module de prelucrare și anume unitatea centrală de prelucrare (UCP) și procesorul grafic (PG).

Procesorul grafic al unei stații grafice performante este un procesor specializat, dotat cu un modul de memorie proprie, și cu un set de module care implementează în hardware algoritmi specifici prelucrărilor grafice. Astfel de procesoare pot fi dedicate funcțiilor de generare de segmente sau curbe, operațiilor de decupare, operațiilor de eliminare a suprafețelor ascunse, procesoare de formare a iluminării și altele.

1.4. Dispozitive de intrare ale sistemelor grafice

Dispozitivele de intrare au funcția de realizare a interacțiunii dintre utilizator la sistemul grafic.

Tastatura: este cel mai comun dispozitiv de intrare. Prin intermediul acesteia pot fi implementate toate funcțiile de intrare într-un sistem, prin alocarea corespunzătoare, prin program, a fiecărei taste sau grupuri de taste.

Mouse: este actualmente cel mai utilizat dispozitiv pentru implementarea funcției de intrare de tip locator–punctator la nivelul ecranului. Mouse-ul posedă două sau trei butoane a căror apăsare determină transferul la calculator a unui cod special. Acțiunea pe care programul o efectuează ca urmare a apăsării unui buton este specifică programului care utilizează acest dispozitiv.

Tracking–ball: principiul constructiv și funcțional al acestui dispozitiv este cel al mouse-ului, cu deosebirea că dispozitivul stă fix, iar mișcarea de rotație a sferei este produsă de către palma operatorului.

Joy–stick: este un dispozitiv utilizat ca locator–punctator. Este alcătuit dintr-o manetă care are două grade de libertate de rotație pe două axe perpendiculare. Fiecare mișcare de rotație se transferă într-un număr de impulsuri care se transmit la calculator.

1.4. Dispozitive de intrare ale sistemelor grafice

Digitizorul și tableta grafică. Construcția este de forma unei plăci plane dreptunghiulare, cu dimensiune de la formatul A3 până la o masă cu laturi de doi metri. Sub această placă se găsesc rețele de fire paralele amplasate la distanțe foarte mici (sutimi de milimetru). Există două rețele, câte una pentru fiecare axă. Pe masa de desen se poate amplasa desenul care trebuie digitizat. Operația de introducere a punctelor se poate face cu un dispozitiv special. La selecția unui punct de pe desen se apasă un buton, sistemul depistează linia și coloana deasupra căruia este amplasat punctatorul și transmite la calculator indicii liniei și coloanei astfel determinate.

Scanner: acest dispozitiv utilizează tehnici de fotografiere a imaginii prezentate pe o foaie de hârtie, peliculă etc. Scanner-ul descompune imaginea în rastru de puncte și o transferă pixel cu pixel la calculator. Pentru diminuarea volumului de date transferate scanner realizează o compresie de date, anterioară transferului.




Fig. 1.4. Dispozitive conexe ale sistemelor grafice

1.5. Echipamentele de ieșire grafică

Echipamentele de ieșire grafică sunt acele echipamente care prezintă imaginea sintetizată de către sistemul de calcul, pe un suport cu caracter permanent (hârtie, film ,etc.), sau pe ecranul unui monitor. In această clasă de echipamente se încadrează: imprimantele cu ace, înregistratoarele (plotter) cu peniță sau electrostatic, imprimantele laser, cu jet de cerneală, cu transfer termic și fotoînregistratoare pe peliculă (photo-plotter).

Se vor defini noțiunile care caracterizează calitatea imaginii obținute pe suportul de ieșire.

Dimensiunea punctului reprezintă diametrul unui punct singular generat de echipamentul de ieșire. Forma punctului este în general circulară, deși anumite echipamente pot fi astfel construite încât forma punctului este dreptunghiulară.

Adresabilitatea reprezintă numărul de puncte individuale pe care le poate crea echipamentul pe unitatea de lungime. Adresabilitatea axei X este inversa distanței dintre centrele a două puncte vecine (adiacente) aflate pe aceeași linie orizontală. În mod similar se definește adresabilitatea axei Y. Nu întotdeauna adresabilitatea are aceeași valoare pe ambele axe.

Rezoluția este o noțiune corelată cu dimensiunea punctului, iar valoarea ei maximă este egală cu valoarea adresabilității. **Rezoluția** se definește ca spațierea minimă între șiruri de linii negre alternate cu linii albe, care pot fi decelate de observator. De exemplu dacă pe un centimetru pot fi decelate 20 de perechi intercalate de linii albe și negre, spunem că rezoluția este de 40 linii pe centimetru.

1.5. Echipamentele de ieșire grafică

Dispozitivele grafice de afișare există de două tipuri: video display și display cu cristale lichide.

Video display este un ecran cu o pelicula foto-luminiscentă pe baza de fosfor, (figura 1.5), care permite fiecărui pixel al său să fie luminos doar când este lovit de un fascicol de electroni. Deoarece pelicula fosforescentă își pierde luminozitatea, imaginea trebuie rescanată repetat, cu o frecvență de cel puțin 60 ori pe secundă.

Afișajul cu cristale lichide (Liquid Crystal Display, LCD), este un dispozitiv (figura 1.6) care folosește un câmp electric pentru a modifica polarizarea celulelor cristaline la nivelul fiecărui pixel. Fiecare astfel de celulă este caracterizată de strălucire: prin schimbarea polarizării pe pixel, se modifică nivelul strălucirii, deci intensitatea afișării pixelului.

Afișarea la ecran poate fi făcută în două moduri: în regim text și în regim grafic.

În regim grafic, ecranul este considerat format din pixeli. Pixelii ecranului sunt puși în corespondență biunivocă cu biții din memoria video (video buffer).

Rezoluția dispozitivului grafic reprezintă produsul dintre numărul de pixeli pe linie și coloană. Rezoluția definește dimensiunea (exprimată în pixeli) a dreptunghiului în care imaginea este reprezentată.




Fig. 1.5. Video display




Fig. 1.6. Liquid Crystal Display, LCD

1.5. Echipamentele de ieșire grafică

In regimul text, ecranul este considerat împărțit în 25 linii de 80 coloane fiecare; în fiecare zonă fiind afișate diferite caractere grafice (litere, cifre, simboluri etc.). Și în această regiune, ecranul este pus în corespondență biunivocă cu o parte a memoriei, de data aceasta zonele de ecran fiind asociate cu octeții ce definesc caracterele text.

Indiferent de tipul dispozitivului de afișare, pentru ca imaginea să fie afișată, memoria video (frame buffer) este citită de un dispozitiv hardware, numit placă video (video controller sau adaptor grafic). În cazul în care se dorește o creștere a calității și vitezei de afișare în mod grafic, adaptorul grafic este “înzestrat” cu memorie video suplimentară și cu dispozitive de procesare grafică (coprocesor grafic), care preiau o mare parte din sarcina de procesare grafică realizată prin software de unitatea centrală de prelucrare (Central Processing Unit, CPU). Acestea se numesc **acceleratoare (placi) grafice**.

1.5. Echipamentele de ieșire grafică

Configurații ale unui sistem de afișare a imaginii sunt prezentate în figura 1.7.




Fig. 1.7. Configurația unui sistem de afișare a imaginii:
a) arhitectura standard; b) arhitectura cu accelerator grafic.

1.5. Echipamentele de ieșire grafică

În figura 1.8 este descrisa arhitectura unui accelerator grafic. Astfel de arhitecturi devin din ce în ce mai complexe, pe măsura ce cresc cerințele de procesare a imaginilor și elementelor de grafica.

Acceleratorul grafic preia, practic, realizarea următoarelor operații:

- transformări (rotații și scalari), apărute în reprezentarea obiectelor în mișcare sau a modificării poziției observatorului;
- decupaje, ce provin din deplasarea obiectelor în afara ferestrei de vizualizare;
- proiecții, pentru redarea imaginilor folosind transformările perspective;
- texture mapping: colorarea obiectelor și umplerea suprafețelor;
- eliminarea suprafețelor ascunse, prin determinarea acelor obiecte care se proiectează în același pixel și sunt mai apropiate de observator, pentru a putea fi afișate.




Fig. 1.8. Arhitectura acceleratorului grafic

1.5. Echipamentele de ieșire grafică. Dispozitive de trasare

Imprimantele sunt dispozitive de imprimare a unor informații transmise de la calculator pe hârtie (sau alte suporturi: folii transparente, plicuri etc.). Sunt orientate pentru imprimare text/grafic. Conțin componente electronice (RAM, controler, microprocesoare, placă de rețea). Din punctul de vedere al modului de imprimare, pot fi: imprimante text, respectiv imprimante grafice. Din punctul de vedere al metodei de imprimare, putem identifica imprimantele cu ace, imprimantele laser și imprimantele cu cerneală.

Caracteristic pentru **imprimantele text (matriceale)** sunt seturile de caractere (litere, cifre și simboluri pe care imprimanta este capabilă să le imprime). Imprimantele matriceale (dot matrix) au setul de caractere standard încărcat în ROM.

Cele mai folosite sunt imprimante cu 9 ace (o imprimare pe verticală a 9 puncte) sau cu 24 ace (imprimare pe verticală a unei matrice 8x3). Sunt prezente în formate dependente de dimensiunea maximă a colii de hârtie utilizate: A3, A4.

Imprimantele matriceale sunt definite de viteza de imprimare, exprimată în **caractere pe secundă (cps)**. Aceasta poate varia între 50 și 500 cps. Multe tipuri de imprimante matriceale oferă practic viteze diferite de imprimare, în funcție de calitatea cerută a imprimării.

Un dezavantaj major al acestui tip de imprimante este zgomotul, care crește odată cu numărul de ace și cu calitatea imprimării.

1.5. Echipamentele de ieșire grafică. Dispozitive de trasare

Imprimantele grafice. Cele mai interesante și performante tehnologii de imprimare sunt folosite de imprimante laser și LED (Light Emitting Diode). Deosebirea dintre imprimantele laser și LED constă în modul de impresionare a cilindrului fotosensibil (figura 1.9). La imprimantele laser obișnuite, o singură diodă laser specială realizează raza laser și o dirijează spre oglindă. Aceasta se rotește cu cca 7600 rotații/min. Oglinda dirijează raza pe o șină de reflexie care face ca raza laser să ajungă pe cilindrul fotosensibil încărcat negativ. Raza neutralizează cilindrul încărcat electric în punctele de incidență.

Tehnologia bazată pe laser și deviere se înlocuiește pentru categoria imprimantelor LED cu un rând complet de diode luminescente (LEDuri): 2500 dispuse pe două linii deasupra cilindrului fotosensibil (figura 1.9). Diodele sunt comandate să se aprindă/stingă individual și conduc la o rezoluție de până la 600 dpi, rezultând mai puține piese mobile, compactitate.

Tehnologiile laser și LED folosesc 6 etape în procesul de imprimare: cilindrul fotosensibil se încarcă electric (negativ); raza laser transferă imaginea de tipărit în puncte pe cilindru (în punctele în care raza de lumină întâlnește cilindrul, încărcarea electrică este neutralizată); tonerul încărcat negativ rămâne agățat numai în zonele neutralizate ale cilindrului; cilindrul transferă tonerul pe hârtie sub presiune (10 g/cm) și temperatură (1500 °C); deoarece, după transfer, pe cilindru rămân resturi de toner, o lamă le răzuire, resturile fiind plasate într-un recipient de evacuare (Wastebox).

1.5. Echipamentele de ieșire grafică. Dispozitive de trasare

Imprimantele laser/LED sunt caracterizate de calitatea imprimării, exprimată în dpi (dots per inch). Rezoluțiile imprimantelor actuale variază în intervalul 300 dpi – 1200 dpi, valorile uzuale fiind 300 dpi și 600 dpi (prin comparație, imprimarea offset are valori ale rezoluției între 1200 dpi și 2400 dpi). Unele imprimante din această categorie pot să permită o rezoluție mărită prin folosirea unor tehnici speciale (resolution enhancement) care se bazează pe dispozitive de recunoaștere a imaginilor (spre exemplu a liniilor curbe) ce folosesc algoritmi inteligenți și pe modificarea dimensiunii punctului de imprimare (dot). Acesta este motivul pentru care producătorii de imprimante grafice laser/LED propun în documentația tehnică două valori caracteristice ale rezoluției: rezoluția dispozitivului de imprimare (engine resolution) și rezoluția efectivă (effective resolution).

Imprimantele laser/LED pot fi monocrome (imprimare negru/nuanțe de gri) sau color. În ultimul caz folosesc patru tonere pentru a imprima full color, ceea ce mărește proporțional prețul pe pagina tipărită. Pentru a mări viteza de imprimare (exprimată în pagini per minut, ppm), dispun de seturi de caractere (internal/resident fonts). Viteza imprimantelor variază practic între 4 și 20 ppm, dacă pagina este în general text. O valoare tipică 6 ppm este echivalentă cu 40 cps.

1.5. Echipamentele de ieșire grafică. Dispozitive de trasare

Imprimantele laser/LED sunt cunoscute ca imprimante grafice. În acest scop, sunt dotate cu memorie internă, necesară în procesul de imprimare la o rezoluție acceptabilă a unei imagini de dimensiune A4 sau A3. Spre exemplu, pentru imprimarea unei pagini A4 la rezoluție 300 dpi este necesar minim 1 MB de memorie printer RAM. Evident, pentru o rezoluție 600 dpi, necesarul de memorie printer RAM este de cel puțin 4 MB.

Imprimantele laser/LED sunt controlate prin intermediul unor limbaje de descriere PDL (Page Description Language). Standardele PDL actuale sunt PCL (Printer Control Language), propus de Hewlett-Packard (HP) și PostScript (propus de Apple Macintosh).




Fig. 1.9. Tehnologiile de imprimare laser și LED

1.5. Echipamentele de ieșire grafică. Dispozitive de trasare

Imprimantele cu cerneală propun câteva tehnologii de transfer a informației către suportul de hârtie. Imprimantele termice cu cerneală (tehnologia BubbleJet/InkJet) se bazează pe prezența în capul de imprimare a unui element de încălzire. Din momentul alimentării cu energie electrică, acesta se încălzește în 4–7 μs la 400 °C, determinând apariția unei bule de gaz care se distinde, produce o suprapresiune și presează o picătură minusculă de cerneală prin duză spre exterior. Bula de gaz se formează din nou: în capul de imprimare apare o depresiune care asigură transferul cernelii din cartuș. Cernaala care intră în cap răcește elementul de încălzire. Aceste faze se repetă pentru fiecare punct de tipărit. Această tehnologie prezintă ca dezavantaj faptul că, după o utilizare îndelungată, pe elementul de încălzire se formează un strat subțire de resturi de cerneală care împiedică lucrul la parametri normali. Bulele de gaz devin mai mici și picăturile de cerneală mai slabe. Pentru evitarea acestui comportament trebuie înlocuit nu numai cartușul ci și capul de imprimare (aceasta se întâmplă în medie după 10 reumpleri cu cerneală).

1.5. Echipamentele de ieșire grafică. Dispozitive de trasare

Plotter-ele sunt dispozitive de ieșire care creează imagini bidimensionale (spre exemplu grafice) pe hârtie. Se împart în două categorii (din punct de vedere constructiv):

- drum plotter: mecanismul de trasare constă într-un mecanism de înaintare a hârtiei, similar celui de la imprimantă, și un stilou (cap de scriere) ce se deplasează pe o dreaptă de-a latul hârtiei conform comenzilor primite de la interfață;

- flatbed plotter: mecanismul de trasare folosește un braț mecanic ce manipulează un stilou (cap de scriere) peste o hârtie întinsă (pe baza unui mecanism de control pe axele XY).

1.6. Softul sistemelor grafice

Programele din componența unui sistem grafic de sinteză sunt în general structurate în două nivele (figura 1.10):

- nivelul dependent de echipamente, format din programele "driver";
- nivelul independent de echipamente, realizat ca o bibliotecă de subprograme apelabile din programele de aplicație, numită biblioteca grafică.

Există câte un program driver pentru fiecare tip de echipament în configurația sistemului grafic. Pentru ca programele de aplicație să fie independente de echipamente este necesar ca subprogramele bibliotecii grafice să fie independente de echipamente. Un program trebuie să poată fi folosit cu o gamă cit mai variată de echipamente.




Fig. 1.10. Programe din componența unui sistem grafic de sinteză

1.6. Softul sistemelor grafice

Funcțiile bibliotecilor grafice pot aparține următoarelor categorii:

- rutine de configurare (selectarea modului grafic dorit, stabilirea zonelor de memorie pentru scrierea fișierelor de imagini);
- rutine pentru stabilirea coordonatelor desenului și a zonei active;
- rutine pentru stabilirea paletei de culori;
- rutine pentru stabilirea atributelor liniei: culoare de trasare, stil, grosime;
- rutine pentru trasarea liniilor, arcelor, elipselor, cercurilor, poliliniilor, umplerea conturilor;
- rutine pentru afișarea textului;
- drivere și rutine pentru copierea imaginilor grafice la imprimantă, rutine pentru gestiunea memoriei ecran.

Este necesar ca subprogramele bibliotecii grafice să fie apelabile din programe scrise într-un limbaj de nivel înalt: Pascal, C, Ada, Basic și altele. Un sistem grafic poate cuprinde biblioteci pentru mai multe limbaje de programare. Unele biblioteci grafice oferă numai funcții de nivel coborât; astfel sunt bibliotecile grafice din mediile Turbo Pascal, Borland C, Borland C++ pentru DOS. Altele oferă funcții de nivel înalt, inclusiv posibilități de redare a obiectelor tridimensionale și de interacțiune folosind o varietate mare de echipamente.

1.7. Standarde în grafică

Obiectivele urmărite prin standardizare au fost:

1. Portabilitatea programelor, cu două aspecte:

- independența față de sistemul de calcul și de sistemul grafic folosit;
- independența față de echipamente.

2. Portabilitatea informației grafice, adică posibilitatea transferului descrierilor de imagini între sisteme grafice diferite.

3. Posibilitatea stocării pe termen lung a informației grafice.

4. Uniformitatea instruirii în domeniul proiectării și utilizării sistemelor grafice, asigurarea unui vocabular unic de termeni și concepte.

Primul standard internațional în domeniul sistemelor de sinteză a imaginilor, adoptat în 1985 de către ISO (International Standards Organisation) și de către ANSI (American National Standards Institute) a fost G.K.S. (Graphical Kernel System). El definește un set complet de funcții de afișare 2D independente de echipamente, funcții de segmentare (grupare a primitivelor grafice), de transformare, de control al stațiilor de lucru, și de interacțiune. Standardul are două părți:

I – Specificația funcțiilor sistemului grafic, într-o manieră independentă de limbaj;

II – Interfețe pentru diferite limbaje de nivel înalt (Fortran, Pascal, C, Ada), adică denumirile subprogramelor prin care sunt implementate funcțiile sistemului, parametrii fiecărui subprogram și erorile de semnalat.

1.7. Standarde în grafică

Ulterior a fost adoptată o extensie a standardului GKS, pentru sinteza imaginilor care redau obiecte tridimensionale, numită GKS-3D.

Subprogramele prin care sunt implementate funcțiile definite în standardele GKS / PHIGS formează nucleul independent de dispozitive al sistemului grafic. Prelucrările dependente de caracteristicile diferitelor tipuri de echipamente sunt grupate în modulele driver.

Au fost propuse și alte standarde: CGI (Computer Graphics Interface) și VDI (Virtual Device Interface).

Pentru arhivarea și transmisia informațiilor grafice între sisteme a fost elaborat standardul CGM (Computer Graphics Metafile, ISO-DIS 8632).

Există de asemenea standarde pentru transmisia la distanță a documentelor conținând texte, figuri, imagini discrete (CAPTAIN, CEPT) și standarde pentru arhivarea și transferul de date de proiectare (IGES).

ÎNTREBĂRI