

- Abrevierile sunt tolerate doar în măsura în care ele permit reducerea semnificativă a dimensiunii unui nume fără a pierde sensul. Numele compuse din mai multe cuvinte vor fi CamelCase
- Toți identificatorii (funcții, macro-uri, tipuri, variabile, etc) trebuie să fie în engleză.
- Utilizarea tuturor variabilelor globale trebuie justificată.
- Va trebui să vă indentați codul cu un tabulator de 4 spații. Atenție! Acesta nu e echivalent cu 4 spații.
- Fiecare funcție va trebui să aibă maxim 25 linii fără a lua în considerare acoladele blocului funcției.
- Nicio linie nu poate avea mai mult de 80 coloane, cu comentariile incluse. Atenție: un tabulator nu este considerat ca fiind o coloană dar este luat în calcul cu cele n spații pe câte le reprezintă.
- Se va scrie o singură instrucțiune pe linie.
- O linie nu trebuie să fie terminată niciodată cu spațiu ori tabulatoare.
- Când întâlniți o acoladă deschisă ori închisă, sau un sfârșit al unei structuri de control, trebuie să introduceți un retur de linie.
- Fiecare virgulă ori punct și virgulă trebuie urmate de un spațiu, dacă nu urmează sfârșitul rândului.
- Fiecare operator (binar ori ternar) precum și operanzii corespunzători trebuie să fie separați de un spațiu și numai unul.
- Fiecare cuvânt cheie al limbajului C trebuie să fie urmat de un spațiu, în afara de cuvintele cheie de tip (ca int, char, flota, etc.) precum și sileaf.
- Fiecare declarație de variabilă trebuie să fie indentată pe aceeași coloană.
- Asteriscul pointerilor trebuie să fie lipit de numele variabilelor.
- Se va face o singură declarație de variabilă pe linie.
- Se poate face o singură declarație și inițializare pe linie, cu excepția variabilelor globale și a celor statice.
- Declarațiile trebuie să fie puse în fața funcției și trebuie separate de implementarea acestora cu o linie goală.
- Nu se admite nicio linie goală pe parcursul declarațiilor și a implementării.
- Asignarea (atribuirea) multiplă este interzisă.
- Puteți trece la linia următoare în cadrul unei instrucțiuni (adică o instrucțiune scrisă pe mai multe linii), dar trebuie să introduceți inventări pentru paranteze și operatori de atribuire. Operatorii trebuie să fie plasați la începutul liniei.
- O funcție poate primi cel mult 4 parametri.
- O funcție fără niciun argument va primi în mod explicit argumentul void în prototip.
- Parametri prototipurilor funcțiilor trebuie să fie numiți.
- Fiecare definiție a unei funcții trebuie să fie separată de o linie goală de următoarea.
- Identificatorul unei funcții trebuie să fie același cu numele fișierului care o conține. Această regulă se aplică și fișierelor heder C.
- Definițiile ce definesc codul sunt interzise.
- Macro-urile multi-limba sunt interzise.
- Doar numele macro-urilor sunt scrise cu majuscule.

- Comentariile pot fi incluse in toate fişierele sursa.
- Nu trebuie sa existe comentarii in corpul funcţiilor.
- Comentariile adăugate trebuie sa fie utile si scrise in engleza.
- Comentariile nu pot justifica scrierea unui cod ilizibil: alegerea numelor variabilelor intra-un mod neintuitiv, prescurtări neclare etc.
- Nu puteţi include un fişier .c.